Прайс-лист

Картинка	Наименование	Описание	Страна	Цена продажи	
Облучатели рециркуляторы					
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-60-Р" (настенный)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 60 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 15 W - 2 шт.	RU	шт	11 020,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-60-Р" (передвижной)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 60 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 15 W - 2 шт.	RU	шт	14 030,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-90-Р" (настенный)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 90 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 30 W - 2 шт.	RU	шт	13 080,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-90-Р" (передвижной)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 90 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 30 W - 2 шт.	RU	шт	15 990,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-100-Р" (настенный)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 100 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 15 W - 3 шт.	RU	шт	13 180,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-100-Р" (передвижной)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 100 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 15 W - 3 шт.	RU	шт	16 000,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-110-Р" (настенный)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 110 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 15 W - 5 шт	RU	шт	16 000,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-110-Р" (передвижной)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 110 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 15 W - 5 шт	RU	шт	19 150,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-120-Р" (настенный)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 120 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 30 W - 3 шт.	RU	шт	17 570,00
	Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-120-Р" (передвижной)	Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении: 120 +/- 10 м3/час. В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм напряжением: 30 W - 3 шт.	RU	шт	21 060,00